

LandXML1.2に準じた3次元設計データ交換標準（案）に沿った作成手順

線形モデルを出力する1

線形を作成後、リボンメニューより[書込] - [線形モデル]を実行



対象の線形を選択して出力設定を指定

LandXMLデータ交換標準出力設定 ×

<p>設計情報</p> <p>工事名 <input type="text"/></p> <p>路線名 <input type="text" value="路線1"/></p> <p>道路規格 <input type="text" value="第1種第3級"/></p> <p>設計速度 <input type="text" value="60km/h"/></p> <p>設計交通量 <input type="text" value="3000"/></p> <p>事業段階 <input type="text" value="施工"/></p>	<p>座標参照系</p> <p>座標系名称 <input type="text" value="CRS1"/></p> <p>測地原子 <input type="text" value="日本測地系2011"/></p> <p>鉛直原子 基準面 <input type="text" value="東京湾中等潮位(T.P)"/></p> <p>TPとの標高差 <input type="text" value="0.0000m"/></p> <p>水平座標系 <input type="text" value="1系"/></p> <p>※青文字は入力必須項目です。</p>
---	--

作業終了

線形モデルを出力する2

線形を作成後、リボンメニューより[書込] - [CIM 成果] - [線形モデル出力]を実行

事前に[書込] - [CIM 成果] - [統合モデル出力]を実行しておく必要あり



作業終了